

2014年质量月活动试题

单位(部门):

姓名: 陈祥 成绩:

一、选择题 (共15题30分、每选对一项2分)

- 1、质量管理委员会通常由 (D) 组成。
A、企业董事长和部门董事 B、企业高级管理层的部分成员
C、企业高级管理层的部分成员、中层领导与工人三结合
D、企业基层员工参加的, 加上部分管理人员
- 2、HRB400 钢种属于建材中的 (C)。
A. 一级钢 B. 二级钢 C. 三级钢
3. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行 (C) 检测。
A、安全取样 B、安全总体
C、见证取样 D、见证总体
4. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行 (D)。
A、全体检测 B、总体检测 C、部分检测 D、抽样检测
5. 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程应该 (B)。
A、重新返修 B、严禁验收 C、重新加固 D、缓期验收
- 6、流程图是将一个 (D) 的步骤用图的形式表示出来的一种图示技术。
A、质量策划 B、过程 C、设计和开发 D、质量管理
- 7、按照《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其最低保修期限为 (D) 年。

A、1 B、2 C、3 D、5

8. 监理工程师对施工质量进行检查与验收,必须是在承包单位(C)的基础上进行。

A. 班组自检和互检 B. 组自检和专检
C. 自检并确认合格 D. 班组自检合格

9、 $600^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}$ 累计为:每天以当地气象台公布的(A)为准,将每天的温度相加,直至达到 600°C 为止

A、日平均气温 B 最高气温 C、最低气温

10、中国对强制性产品认证使用的标志为(C)。

A. “长城”标志 B. “CCIB”标志 C. “CCC”标志 D. 方圆认证标志

11、. 地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在(D)。

A. 顶板与侧墙的交接处 B. 底板与侧墙的交接处
C. 低于顶板底面不小于 300mm 的墙体上
D. 高出底板底面不小于 300mm 的墙体上

12、水利工程中不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得(D)认证后,方准予允许下道工序或后序单元工程开工。

A. 项目法人 B. 质量监督机构
C. 水利行政主管部门 D. 监理工程师

13、市政工程中当城市桥梁工程支架的支撑间距大于(B)m时,应进行基础设计,采用混凝土或钢筋混凝土基础。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14、质量检验的作用是通过严格把关使不合格产品(ACD)。

- A. 不转序 B. 不返修 C. 不放行
D. 不交付

15、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是 ABCD

- A、增加施工机械的数量 B、采用更先进的施工机械
C、实施强有力的施工调度 D、改善外部配合条件

二、判断题：（共 10 题 20 分，正确写“√”，错误写“X”，每选对一项 2 分）

1、建筑工程质量控制的基本原理中，PDCA 循环原理是人们在管理实践中形成的基本理论方法。（√）

2、钢筋保护层厚度指钢筋中心至混凝土表面的距离。（X）

3、永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应多于 2 扣。（√）

4、雨水管道不得与生活污水管道相连接。（√）

5、所有项部必需要有质量策划，创优工程可以用创优策划代替质量策划（√）

6、项目管理系统中质量管理模块质量检查子项的录入，项目部自检是每周一次、公司管理部门检查是一季度一至三次、建设公司检查是半年一次。（√）

子公司检查一月一次，项目部检查每周一次。按此要求频次录入数据。（√）

7、企业自行制定的企业标准属于强制性标准。（√）

8、投诉率为零，表明顾客很满意。（X）

9、判断下列哪些是新的规范在最新的后面打（√）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (✓)

《砌体结构设计规范》GB50003-2011 (✓)

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 (✓)

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 (✓)

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (✓)

《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011 (✓)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (✓)

10、质量检验是一种事后把关型的质量管理，因此不是一种积极的质量管理方式。(✓)

三、填空题：(共5题10分、每题2分)

1、质量月”活动的主题是：提升供给质量、建设质量强国。

2、影响过程质量的六因素是 人、机、料、法、测、环。

3、质量管理模块中升特考核点：质量检查、项目质量策划

4、“四创”工作中“四创”指 国家园林城市、国家卫生城市、国家环保模范城市、全国文明城市。

四、简答题(20分)

1、建筑工程应单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有那些？

(10分)

答：1. 基坑支护、降水工程。

2. 土方开挖工程。

3. 模板工程及支撑体系。

4. 起重吊装及安拆工程。

5. 脚手架工程。

6. 拆除、爆破工程。

7. 其他 (建筑幕墙安装工程, 钢结构, 网架和索膜
结构安装工程, 人工挖孔桩工程, 地下暗挖, 顶管及下
水作业工程, 预应力工程, 危险性较大的分部工程)。

2、简答质量“三检制”和“两单一令”。(10分)

答: 三检制:

自检: 在工序产品、检验批、分项工程质量施工生产完
成, 准备移交下道工序前, 由操作者或班组长组
织对所施工的工程或产品进行自我检查。

互检: 在班组间, 工序间, 上下工序间, 基础工程影响结构
安全和使用的部位相互交接时, 由接
交和接受方的施工员或项目生产副经理组织。
操作者, 班组长共同进行的检查验收。

专检: 在自检、互检合格的基础上, 在检验批主控项目监
理前, 由项目专业工长检验合格, 根据质量验收标
准和规范, 对工程的质量完成全面
的监督检查和验收, 并进行评定。

两单一令: 工程质量问题整改单
工程质量处罚通知单
工程质量监督停工令。