

2014年质量月活动试题

单位(部门):

姓名: 王立华 成绩:

一、选择题 (共15题30分、每选对一项2分)

- 1、质量管理委员会通常由 (B) 组成。
A、企业董事长和部门董事 B、企业高级管理层的部分成员
C、企业高级管理层的部分成员、中层领导与工人三结合
D、企业基层员工参加的,加上部分管理人员
- 2、HRB400 钢种属于建材中的 (C)。
A. 一级钢 B. 二级钢 C. 三级钢
- 3、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行 (C) 检测。
A、安全取样 B、安全总体
C、见证取样 D、见证总体
- 4、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行 (D)。
A、全体检测 B、总体检测 C、部分检测 D、抽样检测
- 5、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程应该 (B)。
A、重新返修 B、严禁验收 C、重新加固 D、缓期验收
- 6、流程图是将一个 (B) 的步骤用图的形式表示出来的一种图示技术。
A、质量策划 B、过程 C、设计和开发 D、质量管理
- 7、按照《建设工程质量管理条例》,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,其最低保修期限为 (D) 年。

A、1 B、2 C、3 D、5

8. 监理工程师对施工质量进行检查与验收,必须是在承包单位(C)的基础上进行。

A. 班组自检和互检 B. 组自检和专检

C. 自检并确认合格 D. 班组自检合格

9、 $600^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}$ 累计为:每天以当地气象台公布的(A)为准,将每天的温度相加,直至达到 600°C 为止

A、日平均气温 B 最高气温 C、最低气温

10、中国对强制性产品认证使用的标志为(C)。

A. “长城”标志 B. “CCIB”标志 C. “CCC”标志 D. 方圆认证标志

11、. 地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在(D)。

A. 顶板与侧墙的交接处 B. 底板与侧墙的交接处

C. 低于顶板底面不小于 300mm 的墙体上

D. 高出底板底面不小于 300mm 的墙体上

12、水利工程中不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得(D)认证后,方准予允许下道工序或后序单元工程开工。

A. 项目法人 B. 质量监督机构

C. 水利行政主管部门 D. 监理工程师

13、市政工程中当城市桥梁工程支架的支撑间距大于(B)m时,应进行基础设计,采用混凝土或钢筋混凝土基础。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14、质量检验的作用是通过严格把关使不合格产品(ACD)

- A. 不转序 B. 不返修 C. 不放行
D. 不交付

15、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是(ABCD)。

- A、增加施工机械的数量 B、采用更先进的施工机械
C、实施强有力的施工调度 D、改善外部配合条件

二、判断题：(共 10 题 20 分，正确写“√”，错误写“X”，每选对一项 2 分)

1、建筑工程质量控制的基本原理中，PDCA 循环原理是人们在管理实践中形成的基本理论方法。(√)

2、钢筋保护层厚度指钢筋中心至混凝土表面的距离。(X)

3、永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应多于 2 扣。(√)

4、雨水管道不得与生活污水管道相连接。(√)

5、所有项部必需要有质量策划，创优工程可以用创优策划代替质量策划(√)

6、项目管理系统中质量管理模块质量检查子项的录入，项目部自检是每周一次、公司管理部门检查是一季度一至三次、建设公司检查是半年一次。(√)

子公司检查一月一次，项目部检查每周一次。按此要求频次录入数据。(√)

7、企业自行制定的企业标准属于强制性标准。(√)

8、投诉率为零，表明顾客很满意。(X)

9、判断下列哪些是新的规范在最新的后面打 (√)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (✓)

《砌体结构设计规范》GB50003-2011 (✓)

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 (✓)

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 (✓)

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (✓)

《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011 (✓)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (✓)

10、质量检验是一种事后把关型的质量管理，因此不是一种积极的质量管理方式。(✓)

三、填空题：(共5题10分、每题2分)

1、质量月”活动的主题是：提升品质、建设质量强国。

2、影响过程质量的六因素是 人、机、料、法、环、测。

3、质量管理模块中升特考核点：质量检查、项目质量策划。

4、“四创”工作中“四创”指 国家园林城市、国家卫生城市、国家环保模范城市、全国文明城市。

四、简答题(20分)

1、建筑工程应单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有那些？

(10分)

答：
1. 基坑支护、降水工程。
2. 土方开挖工程。
3. 模板工程及支撑体系。
4. 起重吊装及起重拆卸工程。
5. 脚手架工程。
6. 拆除、爆破工程。

7. 其他 (建筑幕墙安装工程、钢结构、网架和索膜结构安装工程、人工挖孔桩工程、地下暗挖、顶管及水下作业工程、起重工程、危险性较大的分部工程)。

2、简答质量“三检制”和“两单一令”。(10分)

答：三检制：

自检：在工序产品、检验批、分项工程质量施工生产完成，准备转交下道工序前，由操作者或班组长组织对所施工的工程或产品进行自我检查。

互检：在班组间、在车间、上下工序间、基础工程、钢结构安装和使用功能的重要部位相互交接时，由移交和接受双方其他工友或项目生产副经理组织操作者、班组长共同进行检查验收。

专检：在自检、互检合格的基础上，在报验业主或监理前，由项目部专职质检员依据工程质量验收标准和有关技术规范，对工程的质量实施全面的监督检查和验收，并进行评定。

两单一令

两单一令：
工程质量问题通知单
工程质量整改通知单
工程质量监督停工令