

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017年5月11日

交底项目	室内装饰抹灰工程安全作业交底内容	交底人
------	------------------	-----

内容摘要:

- 1、进入施工现场必须遵守南靖信达建筑工程有限公司的各项安全生产规章制度和纪律。
- 2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不大于 2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。
- 3、搭设脚手架不得有跷头板,并严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。
- 4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方立即作加固等处理,不准用 50×100mm、40×60mm 的楞木(2m 以上跨度)、钢模板等作为立人板。
- 5、搅拌砂浆与抹灰作业时,尤其在抹顶棚时,应注意灰浆溅入眼内。
- 6、在室内推运输小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。
- 7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。
- 8、井架吊篮起吊或放下时,必须关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待吊篮停稳,方可进入吊篮内工作。
- 9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
- 10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
- 11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。
- 12、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
- 13、新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

接受交底人签章:

李强 钱银 汤科 程立 陈顺化 张露 王以 李义 崔俊 吴平