

安全风险告知及进入现场安全教育

日期：2025 年 05 月 21 日

一、生产现场可能存在的安全风险：电气触电，高空坠落，机械击打、碾压，粉尘，溺水等。

二、安全教育内容：

1、施工现场禁止游动吸烟，需要吸烟应在指定吸烟点吸烟。

2、施工现场道路复杂、人员流动多应注意观察且慢速行驶，行驶时应注意限高、限速、限重牌，不得违规。

3、健康与防暑降温，认真贯彻执行安全生产与职业健康相关的法律法规：认真落实安全生产的四不伤害和四个必须。

4、进入施工现场，必须穿着材质合格的工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾，穿着长衣服、裙子等。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作，以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入施工现场，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。作业接触带电设备工作，必须穿绝缘鞋，并应按规定使用相应的劳动防护用品；必须遵循施工区域现场的安全警示标志和安全提示标志的要求。

5、任何人都必须遵循《电力安全规程》的规定。各级人员都不准发出违反《电力安全规程》的命令。工作人员接到违反《电力安全规程》的命令，应拒绝执行。

6、现场发现危害因素和安全隐患和安全疑虑时应立即停止作业，在将危害因素消除后，方可继续进行作业。作业过程中发现危

险的不安全因素应及时联系报告工作负责人和公司相关联系人。

7、外来人员未经许可，不得随意进入正在施工的施工区域。

8、在现场进行任何作业，必须履行相关手续。工作负责人必须现场监督，不得无故离开。在施工区域作业需动火时，应按规定办理动火作业票或做好防火措施。进入密闭受限空间作业应办理特种作业票。

9、进入电气保护室、热控电子间等重点防火部门区域，必须经有关人员许可登记后方可进入，进入场所前必须将手提电话等通讯工具放入指定手机存储柜。

10、进入施工现场时，设备在调试或在运行中不得碰动设备及其操作把手、按钮、开关和仪表等操作部位。

11、根据安规规定，凡在离地面 1.5m 及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业，高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5m 时，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。在使用安全带时，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，禁止挂在移动或不牢固的物件上。脚手架使用前需经检查验收，签字确认后方可使用。

12、电动工器具在使用前必须按使用规定进行检查，电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时，应立即找电工修好，不符合要求的工器具禁止使用。使用电动工器具时，不准用湿手去摸开关以及其他电气设备。

13、交叉作业时应做好防止工具和物品跌落的防止和防护措施。两方面的工作负责人应事先进行协调，共同维持现场安全秩序。

14、在进行可能会造成人身、设备损伤以及危及设备安全运行等重大作业或操作前，应制订完备的施工安全措施和技术措施，并经相关部门审核后予以实施。

15、施工作业中必须使用梯子时，应检查梯子坚固完整。不准使用钉子钉成的梯子。在梯子上工作时，梯与地面的斜角度为 60° 左右。工作人员必须站在距梯顶不少于 1m 的梯蹬上工作。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，须用绳索将梯子下端与固定物缚住或派人扶着，并在下部垫橡皮，以防梯子下端滑动，但必须做好防止落物打伤下面人员的安全措施。人在梯子上时，禁止移动梯子。

16、不准在起吊物件下通行或停留，不准在可能突然下落的设备(如抓斗、吊斗等)下面进行工作。有必要在这些设备下面进行作业等工作时，应先做好防止突然下落的安全措施。

17、电火焊、起重、架子工和特种设备车辆驾驶等特种作业人员必须持证上岗；

18、特种车辆驾驶室内人数不得大于额定乘员。

19、当遇有身体状态和精神状态不佳、服用麻醉、嗜睡类药品以及饮酒后等不合适担任现场工作情况时，不可进入现场进行作业；

20、熟知消防报警电话：119，掌握使用现场的消防灭火器材和灭火方法。以上进入施工现场时，应注意防范的安全风险和遵守的安全注意事项的内容条款，已经安监人员在进场前进行过安全教育交底。

安全教育主持人: 

王志龙

受教育人: 南峰 陈磊 孙志

左立仁

王冲 车 33

董十元 马志军 冯海林 孙海亭 刘金强
陈立军 梁金生 杨思宇
周子强