

江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目危险因素风险评价表

编制	审核	批准
王朝廷	谢冬林	徐耀生



序号	活动过程(划 分作业活动)	危险因素	危害事件发生原因	风险评价				危害事件类 别	目前采取措施	新采取措施
				L可能性	E频繁程度	C后果	D危险性			
1	现场考察	高空坠落	屋面太滑、现场无防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中	6	1	15	90	显著危险	佩戴防护用品、减少登高机率、培训教育	
2	施工准备	高空坠落	防护措施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。	6	6	15	540	高度危险	佩戴防护用品、培训教育	
3		物体打击	防护设施安装过程工具保管不当坠落；物料搬运。	3	6	7	126	显著危险	配备工具袋、防护用品、培训教育	
4		车辆伤害	物料运输车辆。	1	1	0.5	0.5	稍有危险	增加照明、培训教育	
5		触电	临时用电设施的布置。	3	1	15	45	可能有危险	用电设备检查、操作规范作业	
6		起重伤害	吊装物捆绑不牢掉落、散落。	3	1	15	45	可能有危险	培训教育、持证上岗、规范作业	
7		高空坠落	防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。	6	6	15	540	高度危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
8		物体打击	龙臂搬运挤压、碰撞。	3	6	0.5	9	稍有危险	佩戴防护用品、培训教育	
9	支架安装	起重伤害	吊装物捆绑不牢掉落、散落。	3	1	15	45	可能有危险	培训教育、持证上岗、规范作业	
10		机械伤害	手持电钻、砂轮、切割机使用不当	1	6	3	18	稍有危险	作业规范操作、培训教育、防护用品	
11		触电	配电线路、用电设备(电焊设备、手持电动工具)使用不当	3	6	15	270	高度危险	用电设备检查、操作规范作业	

12	灼伤、烫伤	电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。	3	6	0.5	9	稍有危险	防护用品、作业规程作业	
13	火灾	焊接火花与易燃物品距离近。	3	6	0.5	9	稍有危险	作业规程操作、控制距离	
14	机械伤害	手持电钻使用不当	1	6	3	18	稍有危险	作业规程操作、培训教育、防护用品	
15	触电	配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损。	3	6	15	270	高度危险	用电设备检查、操作规程作业	
16	高空坠落	防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。	6	6	15	540	高度危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
17	划伤	电池板破损。	3	6	0.5	9	稍有危险	作业前检查、佩戴防护用品	
18	起重伤害	电池板吊装过程坠落。	3	1	15	45	可能有危险	培训教育、持证上岗、规程作业	
19	物体打击	电池板搬运过程。	3	6	0.5	9	稍有危险	佩戴防护用品、培训教育	
20	机械伤害	手砂轮、手持电钻使用不当。	1	6	3	18	稍有危险	作业规程操作、培训教育、防护用品	
21	触电	配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损。	3	6	15	270	高度危险	用电设备检查、操作规程作业	
22	高空坠落	防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。	6	6	15	540	显著危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
23	物体打击	桥架、电缆搬运过程。	3	6	0.5	9	稍有危险	佩戴防护用品、培训教育	
24	起重伤害	桥架、电缆吊装过程。	3	1	15	45	可能有危险	培训教育、持证上岗、规程作业	
25	机械伤害	手持电钻使用不当。	1	6	3	18	稍有危险	作业规程操作、培训教育、防护用品	
26	触电	配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电池板破损。	3	6	15	270	高度危险	操作规程、定期检查、培训教育	
27	灼伤、烫伤	电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。	3	6	0.5	9	稍有危险	防护用品、作业规程作业	
28	火灾	焊接火花与易燃物品距离近。	3	6	0.5	9	稍有危险	作业规程操作、控制距离	

电池组件安装

电缆布线、线槽安装

汇流箱安装

29	高空坠落	防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。	6	6	15	540	高度危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
30	起重伤害	设备吊装过程重物坠落。	3	1	15	45	可能有危险	培训教育、持证上岗、规程作业	
31	机械伤害	手电钻使用不当，重物挤压。	1	6	3	18	稍有危险	作业规程操作、培训教育、防护用品	
32	变压器及配电箱安装	电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。	3	6	0.5	9	稍有危险	防护用品、作业规程作业	
33		焊接火花与易燃物品距离近。	3	6	0.5	9	稍有危险	作业规程操作、控制距离	
34		配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电池板破损。	3	6	15	270	高度危险	操作规程、定期检查、培训教育	
35	系统调试	触电	3	6	15	270	高度危险	操作规程、定期检查、培训教育	
36		火灾	3	6	0.5	9	稍有危险	作业规程操作、控制距离	
37		高空坠落	6	6	15	540	高度危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
38	电站验收	高空坠落	1	1	15	15	稍有危险	设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育	
39		触电	1	1	15	15	稍有危险	操作规程、定期检查、培训教育	
40	其他	物体打击	1	1	15	15	稍有危险	大风天气做好材料放置	
41		交通事故	3	3	7	63	可能有危险	乘坐合法营运车辆、疲劳驾驶、不遵守交通规则、严禁酒后驾车。	
42		中毒	3	6	0.5	9	稍有危险	选择正规饭店、少吃肉、海鲜	
43								入住宾馆观察疏散路线、提高个人应急逃生能力	

LECD释义

L——事故或危害事件发生的可能性；

E——暴露于危害事件环境的频率；

C——事故或危害事件的可能结果。

$D=L \times E \times C$

D值

风险等级（可以自定义）

超过320	非常高的风险，要停止作业
160至320	高风险，需要立即整改
70至160	中等风险，需要整改
20至70	可能的风险，需要注意
20以下	可接受的风险，容忍

A	E	1
B	D	2
C	C	3
D	B	4
E	A	5

事故或危害事件发生可能性 (L) 分数	分数值
完全会被预料到	10
相当可能	6
不经常，但可能	3
完全意外，极少可能	1
可以设想，但绝少可能	0.5
极不可能	0.2
实际上不可能	0.1

暴露于危害事件环境的情况 (E)	分数值
连续暴露于危害事件环境	10
每天在工作时间内暴露	6
每周一次或偶然地暴露	3
每月暴露一次	2
每年几次出现在危害事件环境	1
非常罕见地暴露	0.5

事故或危害事件的可能结果 (C)	分数值
大灾难 (许多人死亡)	100
灾难 (几人死亡)	40
非常严重 (一人死亡)	15
严重 (严重伤害)	7
重大 (致残)	3
引人注目 (需要救护)	1